

AJ-NVRKIT108T-4



Caractéristiques

- Ajax
- IR et lumière blanche jusqu'à 20m
- Kit NVR Ajax et caméras Safire Smart
- Switch PoE de 4 ports
- Contient un enregistreur Ajax AJ-NVR108-W, 4 caméras Safire Smart SF-IPT010A-4B1-DL, switch PoE SW0604POE-65-E et un disque dur HD1TB
- Disque dur de 1 To
- Compatible avec ONVIF
- Enregistreur de 8 canaux
- Couleur blanche
- Caméras Turret de 4 Mégapixels (2566x1440) dual light

Spécifications

HD1TB

Capacité	1TB
Interface	SATA
Taux de transfert	6 Gb/s
Modèle	WD10PURX
Fabricant	Western Digital
Taille de buffer	64 MB
Temp. fonctionnement	0° C ~ +65° C

SW0604POE-65-E

Interface	4 ports PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Rapidité des ports	10/100 Mbps
Bande de passante	Jusqu'à 1.2Gbps
Source d'énergie électrique	Jusqu'à 65 W au total pour tous les ports
Caractéristiques PoE	Selon la norme IEEE 802.3af/at PoE
Distance de transmission	Mode CCTV jusqu'à 250m pour 10Mbps
Alimentation	AC 220 V
Température de fonctionnement	-20° C ~ 50° C
Dimensions / Poids	142 (Pr) x 40 (H) x 114.5 (L) mm / 600 g

AJ-NVR108-W

Marque	Ajax
Canaux	8
Caméras compatibles	ONVIF / RTSP
Résolution	Jusqu'à 4K (25/30 FPS)

Format Compression vidéo	H.265 / H.264
Bande passante totale	Jusqu'à 100 Mbps
Méthode d'enregistrement	Programmée, détection de mouvement
Stockage interne	1x disque dur 3.5" SATA jusqu'à 16 To (non inclus)
Communication	RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Application pour smartphone Ajax
Alimentation	CC 230V (50 Hz)
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement	75%
Dimensions	200 (H) x 200 (L) x 45(Fo) mm
Poids	700 g
Couleur	Blanc

SF-IPT010A-4B1-DL

Marque	Safire Smart
Gamme	B1
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	4 Mégapixel (2560x1440)
Illumination minimale	Couleur: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux avec éclairage activé
Portée de l'éclairage	Double éclairage: IR jusqu'à 20m LED blanche jusqu'à 20m
Jour/nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Taux Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taux Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Taux du troisième flux	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compression	H.265 / H.264

Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Objectif	2.8 mm
Angle de vue (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masque de confidentialité, ROI
Détection de mouvement avancée	Détection intelligente de mouvements: Détection de mouvement basée sur une personne, filtrant les autres objets de la scène
Fonctions Intelligentes	Intrusion dans une zone, franchissement de ligne, objet abandonné, objet retiré, anomalies vidéo (changement de scène, perte vidéo...)
Audio	Microphone intégré
Compression audio	G711A / U
Interface réseau	Ethernet 10 / 100M BaseT
Stockage interne	Non disponible
Accès distant	Navigateur web, application Smartphone Safire Smart, logiciel PC Safire Smart VMS
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 292 mA / 5 W max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	Étanche IP67
Matériel	Plastique
Temp. fonctionnement	-20° C ~ +55° C
Dimensions	94.8 (∅) x 82.8 (H) mm
Poids	280 g