

UV-IPC322LB-DSF28K-G

Uniview



Caractéristiques

- Uniview
- Gamme EasyBasic
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Mégapixel (1920x1080)
- Objectif 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Portée 30 m
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Mode couleur
- Carte MicroSD d'une capacité maximale de 128GB
- Étanche IP67
- Anti-vandale IK10
- IR CUT
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- PoE (IEEE 802.3af)
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Easy
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	2 Megapixel (1920x1080)
Taux Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Taux Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compression	Ultra265/H.265/H.264
Objectif	2.8 mm
DORI	Détection = 42 m Observation = 16,8 m Accusé de réception = 8,4 m Identification = 4,2 m
FOV	H = 112,9° V = 59,1° O = 121,2°
Illumination minimale	0.01 Lux (Couleur)
Portée infrarouge	30 m
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Détection de mouvement, ROI, Privacy Mask
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Fonctions intelligentes	Détection d'intrusion, détection du corps humain, détection de mouvement, détection de sabotage
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 128 GB
Alarmes	Non disponible
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interopérabilité	ONVIF
Matériel	Métal - Plastique
Alimentation	DC 12 V / 5 W PoE (IEEE 802.3af)
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10

Dimensions

? 109 x 81 mm

Poids

360 g
