

UV-NVR501-08B-P8

Uniview



Caractéristiques

- Uniview
- Enregistreur NVR pour caméra IP
- Gamme Prime
- 8 CH
- Bande passante supportée 80 Mbps
- Résolution maximale 8 Mégapixel
- UMD
- Comptage de personnes
- SIP (Smart Intrusion Prevention)
- Détection de visages
- POS
- Compression Ultra265/H.265/H.264
- Sortie VGA et HDMI 4K
- Souris
- Espace pour 1 HDD
- 8 Ports PoE IEEE802.3af/at
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF

Spécifications

Marque	Uniview
Gamme	Prime
Entrées pour Caméras IP	Port LAN jusqu'à 8 canaux
Alimentation PoE	Switch de 8 ports PoE IEEE802.3af/at (max. 75 W) Jusqu'à 250m en mode PoE étendu
Caméras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio Bidirectionnel	1 entrée / 1 Sortie RCA
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Format Compression vidéo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Résolution d'affichage	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Bande passante totale	80 Mbps entrée/ 64 Mbps sortie
Fontions	UMD, comptage de personnes, SIP (Smart Intrusion Prevention), détection faciale, POS
Enregistrement Main Stream	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Méthode d'enregistrement	Manuel, programmé, Détection de mouvement
Backup externe	Mémoire USB / HDD USB
Stockage interne	1 HDD SATA 3.5" de jusqu'à 8 TB (non inclus)
Communication	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accès distant	Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentation	DC 52V / 1.8 A
Dimensions / Poids	260mm x 222mm x 47mm / 0.98 Kg